




YÜKSEK KALİTELİ AKROBAT KOLLAR

Dayanıklı akrobat kollar en zorlu çalışma koşullarında bile yüksek performanslı toz ve duman emişi sağlamak için tasarlanmıştır.

ÖZEL TASARIM EMİŞ DAVLUMBAZI

Özel tasarlanmış emiş davlumbazı daha geniş alanlardan emiş sağlar.

JET-PULSE TEMİZLEME SİSTEMİ

Sürekli çalışma ve daha az sıklıkta bakım için Otomatik jet-pulse temizleme sistemi ile donatılmıştır.

TEMİZLENEBİLİR KARTUŞ FİLTRELER

En yüksek kaliteye sahip temizlenebilir kartuş filtreler daha uzun filtre ömrü sağlar ve daha bakım ve toplam sahip olma maliyetleri oluşturur.

KONTROL & ALARM PANOSU

Tüm cihazlar filtre tıkalı göstergesi, fan dönüş yönü göstergesi, AÇMA/KAPAMA şalteri ve çalışma saat sayacı ile donatılmıştır.

GENEL BİLGİLER


Filtre Tipi	Kartuş
Filtre Medyası	
Standart	nanoBLEND FR
Opsiyonel	polyMIGHT PTFE 65
Kartuş Filtre Adedi	2
Total Filtrasyon Alanı	
Standart	36 m ²
Opsiyonel	20 m ²
Filtrasyon Verimliliği	
Standart	F9 Sınıfı
Opsiyonel	H13/H14 Sınıfı

ÜRÜN SİPARİŞ NO

3 m İçten Mafsallı Kollu (nanoBLEND FR Filtre)	TPULSE-13I-NB
3 m İçten Mafsallı Kollu (polyMIGHT PTFE 65)	TPULSE-13I-PTFE
3 m Dıştan Mafsallı Kollu (nanoBLEND FR Filtre)	TPULSE-13O-NB
3 m Dıştan Mafsallı Kollu (polyMIGHT PTFE 65)	TPULSE-13O-PTFE
4 m Dıştan Mafsallı Kollu (nanoBLEND FR Filtre)	TPULSE-14O-NB
4 m Dıştan Mafsallı Kollu (polyMIGHT PTFE 65)	TPULSE-14O-PTFE

YEDEK PARÇA SİPARİŞ NO

nanoBLEND FR Filtre	351/600/B135FR
polyMIGHT PTFE 65 Filtre	351/600/265PTFE
3 m Esnek Hortum	MF-3H-S
4 m Esnek Hortum	MF-4H-S



TEKNİK BİLGİLER

Emiş Kapasitesi	1.400 m ³ /h
Boyutlar (W x L x H)	890 x 810 x 1.760 mm
Motor Gücü	1,1 kW - 3.000 rpm
Güç Kaynağı	380 V / 50 Hz
Ses Seviyesi	73 dB(a)